

פנס אפקטים משולב Robe - WTF!



ROBE

Wash-! WTF™ מבית ROBE הוא גוף תאורה מתקדם מסוג Wash-Blinder-ו Strobe, Twist-Flash המשלב יכולות פורצות דרך. בתצורה אחת פורצת דרך.

עם מאות נורות LED בעוצמות משתנות, סיבוב רציף ומהיר (Pan & Tilt), שליטה פיקסלית ואפקטים עוצמתיים - הוא מציע חוויית תאורה דינמית ובלתי נשכחת.

בזכות דירוג IP65, טכנולוגיות Hyper-Z™ ו-EMS™ הייחודיות, והגנות מתקדמות לתנאי שטח.

WTF!™ מוכן לכל אתגר - על הבמה או בקדמת הקהל.

מפרט טכני

כללי

יצרן: Robe

צבע גוף: Black

חשמל

מתח עבודה: 100-240 V, 50/60 Hz

הספק כולל: Max. 1350W

מקור אור

סוג נורה: 20W White strobe LEDs, 116 x 10W WarmWhite + 88 x 5W Amber audience blinder LEDs, 72 x 16 x 60W RGBW wash LED multichips

עוצמת הארה: 107,000lm (goniophotometer) # 134,000lm (integrating sphere)

אורך חיי נורה: min. 40 000 hours

מידות

אורך: 806mm

רוחב: 283mm

גובה: 489mm

משקל: 30Kg

שליטה

שליטה: USITT DMX-512, RDM ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN, Kling-Net

שליטה אלחוטית: Wireless CRMX™ technology from Lumen Radio

מצבי הפעלה DMX: Control channels: 32, 44, 64, 106, 140

דימר: 8 bit (internal 18 bit or 16 bit)

קירור

טמפרטורה עבודה: Maximum ambient temperature: 50°C# Maximum surface temperature: 80°C# Minimum operating temperature: -50°C

סביבת עבודה

דירוג IP: IP65

פרמטרים Moving Light

שליטה בלד: Zone control: 2x RGBW LEDs zones: 8 + 8 pixels | 1x White LED zone: 12 pixels

Zoom: Zoom range:# White LED strobe: 98° x 14° - 125° x 97°# RGBW LED wash: 13° - 95°# Hyper-Z™

linear zoom encompasses linear versatility not previously possible

CMY / RGBW: Colour mixing mode RGBW or CMY# White light:# RGBW zones: Variable CCT 2.700K -

10.000K# White zone: Variable 1.800K - 3.200K and fixed 6500K

סטרובו: Strobe duration: 13 - 860 ms | Strobe rate: 0,3 - 30 Hz | Strobe effect: Ramp up, ramp down, ramp

up-down, random flash, single flash, Lighting, Spikes, Double flash, Tripple flash, Quad Flash, Burst flash

Rnd | Individual zone strobe effect with variable speed

תנועה: Pan movement range 540° with continuous rotation control# Tilt movement range 360° with

continuous rotation control# Controllable speed of Pan & Tilt movement# MAPS™ - Motionless absolute

positioning system for Pan and Tilt (Patented)# EMS™: Electronic Motion Stabilizer system for Pan & Tilt

(reducing beam deviation caused by truss movement or vibration (Patented