

גוף תאורה לפס צבירה Roxx - T.Show Mini



ROXX®

פנס PAR LED קטן ואיכותי, המזון חשמלית מפס צבירה דרך
אדפטור תואם פס צבירה תלת פאזי, לפנסי Roxx משדר-
מקלט אלחוטי של חברת lumenradio לשליטה אלחוטית על
הפנס, הפנס קיים ב-2 גרסאות (tunable white TW+) (FC full color)
ובגרסאות (full color FC).

מפרט טכני

כללי

יצרן: Roxx

צבע גוף: Black

סוג החומר: Aluminum, Nylon

חשמל

מתח עבודה: 240V 50/60Hz - 100

הספק כולל: 130W

מקור אור

סוג נורה: FC: 1x100W RGBL | TW+: 1x100W RGBALC

עוצמת הארה: FC: 36,16 lm/W# TW+: 38,14 lm/W

אורך חיי נורה: 50,000 hours

גוון צבע: FC: RGBL | TW+: RGBALC

CRI: FC: 80# TW+: 97

זווית פיזור: 14° (with EN lens) 30°x15° (with W lens) 52° (with M lens) 35° (with N lens) 23° (with VN lens)
(46°x17,5° (with EW lens)

מידות

רוחב: 170mm

גובה: 273mm

עומק: 230mm

משקל: 3.92Kg

שליטה

שליטה: USITT DMX512A | RDM ANSI E1.20

שליטה אלחוטית: CRMX | W-DMX™ G2 | W-DMX™ G3 | W-DMX™ G4 | W-DMX™ G4S

DMX: FC: 3CH CCT | 3CH RGB | 6CH RGB | 9CH RGB | 11CH RGB | 14CH RGB | 4CH DIRECT | 8CH DIRECT | 11CH DIRECT | 16CH DIRECT | 3CH HSI | 10CH HSI ; TW+: 3CH CCT | 3CH RGB | 6CH RGB | 9CH RGB | 11CH RGB | 14CH RGB | 6CH DIRECT | 12CH DIRECT | 13CH DIRECT, 20CH DIRECT | <3CH HSI | 10CH HSI

סביבת עבודה

IP: IP65 without Eutrac Tracklight Adaptor | IP20 including Tracklight Eutrac Adaptor **דירוג**

אביזרים

אביזרים מסופקים: Eutrac 3-phase Tracklight Adaptor incl | Power cable

אביזרים אופציונליים: Multiple Lens Plates (circular & elliptical)# Safety-Free Accessory Adapter# 8-Way Barndoor# Honey Comb# Full Anti-Glare Shield# Gel-Frame# Pig-Nose Yoke screws

מק"ט

מק"ט דנאור: 11501001_

קבצים להורדה

DMX טבלת TW 
(107.55 kB)

DMX טבלת FC 
(106.35 kB)